



ELSR-H

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Frostsikring og varmeholdelse
Effektområde 10-75 W/m
Bredt anvendelsesområde

 120 °C  210 °C  EX

- Høj kemikaliebestandighed
- Høj temperaturbestandighed

Det selvregulerende varmekabel ELSR-H til høje temperaturer (op til 210 °C) kan bruges inden for mange forskellige industrielle anvendelsesområder. Ud over at kunne klare høje temperaturer er kablet også velegnet og godkendt til brug i risikofyldte områder. BOT-versionen af dette varmekabel er også modstandsdygtig over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 120 °C

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12,4 x 5	120	75
8935056	ELSR-H-10-2-BOT	12,4 x 5	120	10
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12,4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12,4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12,4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12,4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12,4 x 5	120	60

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75
Supplerende produkter				
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60
ELVB-SRAH-25	Tilslutningsæt	ELVB-SREx-IT	Tilslutningsæt	Samlingsæt
			ELVB-SREx-25	ELVB-SRV-H



Samlingsæt
ExCON SR



Afslutningsæt
EL-ECSH-ex



Samledåse
ELAK-EX-R



Samledåse
ELAK-R



Samledåse
ELAK-RS



Samledåse EX-
it-R

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebecoheating.dk/produkter/industri/elsr-h>