




Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

EGENSKABER

- Hybridt varmtvandssystem med gennemstrømsvandvarmer og varmtvandsbeholder
- Analdouche med dobbeltdyse-WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Fønluftens styrke kan justeres i 5 trin
- Tørrerarm kan køres ud
- Føntørrertemperatur kan justeres
- Toiletsæde uden låg med sædevarme, der opvarmes hurtigt

- Sædevarmens temperatur indstillelig
- Toiletsæde med soft close-mekanisme
- Toiletlåg med SoftOpening
- Berøringsfri åbning og lukning af toiletlåget
- Aktivisering af orienteringslyset, når man nærmer sig
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af tre brugerprofiler
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Netttilslutning ekstern, med stikdåse til højre mulig
- Lydisolering præmonteret
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Indstillingsområde for vandtemperatur	34–40 °C

Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar
Beregnet	0.03 l/s
gennemstrømningsværdi	
Douchevarighed	30–50 s
Belastning af toiletsæde maks.	150 kg
Lugtudsugning	Ja
SoftOpening	Ja
Med toiletsædevarme	Ja
Med orienteringslys	Ja
Med tørrefunktion	Ja

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt til Sigma og Omega, indbygningcisterner 12 cm, højde 112 cm
- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Afdækning til test
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengøringssæt
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

TILBEHØR

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela

- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Interfacemodul 4,1 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Vægholder stor, tyverisikret, til Geberit AquaClean fjernbetjening (fra fremstillingsår 2024)

INFO

- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.

- Ved montering sammen med Omega indbygningsmodul, skal tilkøbes panserslange art nr. 240.921.00.1
- Mera toiletsæde låg, må ikke anvendes til at sidde eller stå på, da det kan resultere i at det revner.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
146.210.11.1 Ny	613155200	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: hvid	39.5	39.5	38	59	I	2000
146.210.21.1 Ny	613155204	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: blankforkromet	39.5	39.5	38	59	I	2000

Nye produkter tilgængelige fra 01.02.2025