

Pacifyre® A Brandakryl


(U 04 100)



Funktioner og fordele

- op til EI 240 for lineære fuger
- op til EI 120 for rørgennemføringer
- op til EI 90 for kabelgennemføringer
- single insulated metal pipes up to DN200
- flere isolerede stålrør op til DN80
- kabel bundter op til Ø 50 mm (maks. Ø 21 mm per kabel)
- til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtape
- forbliver elastisk efter hærkning
- farveægte, vandtæt og kan males efter hærkning
- krymper ca. 15% (DIN 52451)
- indendørs udledningsniveau A+
- anvendelsestemperatur fra -20 °C til +80 °C
- arbejdstemperatur: +5 °C op til +30 °C
- lydreduktion op till 62dB
- rør- og kabelgennemføringer: CE mærket ETA 22/0037
- lineære bygningsfuger: CE mærket ETA 16/1008
- Tested according to EN 1366-3, EN 1366-3 & EN ISO 717-1

- for mere information, henvises venligst til Ydeevnedeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	VVS nr.	Farve	Certificering	Indhold	Pakke1
2180100010	018069163	Hvid	ETA	300 ml	12

Supplement

Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)
Pacifyre® EFC Brandkrave
Pacifyre® BFC

Supplement

Pacifyre® ID-Kort
Tangit 2K Pistol PP6
WIS Injektionspistol