

SKAGEN – 8KW

SCANTHERM 

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – Varenr.: 10108



Indvendigt betjeningspanel

- Energibesparende løsning (A+++)
- Ideel til radiator og gulvvarme
- Driftssikker
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Wilo cirkulationspumpe
- SWEP varmeveksler
- Inverter styret
- Nem installation
- Inkl. betjeningspanel
- Med kølefunktion
- Indbygget WiFi /styring med app
- Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- Forsyningstilslutning bag på varmepumpen, så rør er skjult



Indbygget
WiFi-styring
til app



MITSUBISHI
ELECTRIC
KOMPRESSOR

TEKNISKE DATA

Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C	8 kW / 7 kW
Energiklasse 35/55°C	A+++ / A++
SCOP (middelklima) 35/55°C	4,54 / 3,25
Pdesign (-7°C)	7,93 / 6,74 kW
Forsyningsspænding	400V 3N 50Hz
Maks. effekt forbrug	2,5 kW
Ampere	10,8A
Anbefalet forsikring	16A
Varmekapacitet	2,8 kW-10 kW
Kølekapacitet	2,5 kW-7,5 kW
Varmelegeme	3 kW 2x400VAC
Maks. fremløbstemperatur	55°C
Kompressor	Mitsubishi
Cirkulationspumpe	Wilo
Maks. niveauforskel	6 m
Varmeveksler	SWEP
Anbefalet varmeflade	Min. 2,2 m ²
Ekspansionsbeholder	2L
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde	1,7 kg
Rørforbindelse	1"

Kapslingsklasse	IPX4
Isoleringsklasse	Klasse I
Anbefalet kabel	5G2,5 mm2
Lydtryksniveau	≤49 dB (A)
Lydeffektniveau	69 dB (A)*
Mål (BxHxD)	1010x925x470 mm
Vægt	100 kg
Mål – indvendigt betjeningspanel (BxHxD)	86x86x17 mm

* Målt v. 1 m afstand

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejl. rumstørrelse (m) ³ *
BR08/BR18	33	243
BR95	45	178
BR82	55	146

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt i varmetab/varmebehov; ønsket indetemperatur på 20°C og 'normal' lofthøjde.

**Varmetab er vejledende.