

DS 452

Isoleret rørbærer



BECK

Siden 1992

Til vand og varme installationer

Produktbeskrivelse:

Rørbøjle med isolering som overholder kravene i henhold til DS 452. Isoleringen består af en trykfast PUR-skum som udvendigt er beklædt med en grå halogen- og PVC-fri isoleringskappe. Scanclamp rørbøjle med to skruer. Til M8/M10. For ophæng i loft, væg og gulv. Quick lås for nem montering.

Anvendelse:

Anvendes som isoleret rørophæng til vand/ varme installationer.

Tekniske data:

Stål, El-galvaniseret.



Fysiske egenskaber	80 kg/m ³ gummi	120 kg/m ³ gummi
Temperaturområde	-70°C til +140°C	
Brandklasse	E (ifølge EN 13501-1)	
Dampdiffusionsmodstand	$\mu > 7000$	
Farve	Hvidt skum / grå kappe	
Tolerance	Indre +/- 0,5 mm; Ydre +/- 1 mm	
Varmeledningsevne λ (W/mK) EN 1602	0,024-0,026	0,030-0,032
Dimensioner (rør)	1/2" - 4" (Ø 15 mm - Ø 114 mm)	
Dimensioner (isoleringstykkelse)	20 mm - 100 mm	
Tilslutning til rørbærer Ø 15 mm - Ø 114 mm	M8/M10	
Tilslutning til rørbærer Ø 114 mm +	M12/M16/1/2"	

Rørstørrelse	Densitet
Op til 168 mm	80 kg/m ³
Fra 219 mm	120 kg/m ³

Bæreevne:

Størrelse	Maksimal bæreevne	Drejningsmoment
12-99	1,2 kN	80
100+	1,5 kN	90

August 2024