

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Table CCT USB Beige

Endura Style Table | Udendørs, batteridrevet, bordlampe med farveskift og dæmpningsfunktion



Anvendelsesområder

- Udendørs, hvor der kræves lys, men der ikke er en stikkontakt
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Bærbart bordarmatur
- Genopladeligt batteri med høj kapacitet - 4400 mAh
- Tænd/sluk og trinløs dæmpning via berøringsfølsom sensor: 5%-100%

Produktegenskaber

- Min. 6,5 timers belysning
- Hukommelsesfunktion til lysstyrken
- Armaturhus i aluminium
- Diffusor i polykarbonat (PC).
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Beskyttelsesklasse: IP54

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	2,50 W
Nominel spænding	5 V
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	280 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	110,00 mm
Højde	300,00 mm
Produktvægt	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Beige
Armaturhus farve	Beige
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Bord
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	7 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

- Kabel til opladning medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis

ledningerne er inden for rækkevidde.

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Endura Stan table
	Juridiske oplysninger	Outdoor dimmable
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854185342	Folding box 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm³
4099854185359	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.