




VARMEPUMPE **MAT PRO 9**

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET



ANDERSEN ELECTRIC

VARMEPUMPE MAT PRO 9

LUFT-TIL-LUFT / VÆGMONTERET



Energibesparende
(A+ / A++)



Designet til
nordisk klima
(-25°C)



Effektiv hele
året rundt



Lavt støjniveau
19dB



Wi-Fi styring
via app



8 graders
funktion



MAT PRO 9 INDOOR:

ITEM NO. 101121

EAN 5714652002774

MAT PRO 9 OUTDOOR:

ITEM NO. 101122

EAN 5714652002781

MAT PRO 9 KOMPLET:

ITEM NO. 101123

EAN 5714652002798

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.)	3.32 (0.94~4.0) kW
Forsyningsspænding	220-240V~/50Hz/1P
SCOP/SEER	4.6 / 8.5
Energiklasse (varme/køling)	A++ / A+++
Opvarmning fungerer ned til	-25°C
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.)	2.6 (0.94 - 3.7) kW
Ampere (varme)	3.9 (1.2 - 9.0) A
Ampere (køling)	3.0 (1.2 - 8.1) A
Strømforbrug (varme)	0.86 (0.24 - 1.55) kW
Strømforbrug (køling)	0.67 (0.24 - 1.38) kW
Kabel (forsyning)	3G 1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G 0.75 mm ²
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Kølemiddeltype	R32
Kølemiddelmængde (op til 5 meter rør)	0.57 kg
Rørdimension (væske)	6.35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	9.52 mm (3/8)
Maks. rørlængde	25 m
Maks. højdeforskel	10 m
Luftvolumen L/M/H	420 / 570 / 680 m ³ /h
Affugtningskapacitet	28.8 (Liters/24 hours)
Ventilatorhastigheder	7
Beskyttelsesklasse (indendørs/udendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (varme/køling)	2.4 / 2.6

MAT PRO 9 INDOOR

Lydtryksniveau ved 1 meter	41 dB(A)
Laveste lydiveau	19 dB
Dimensioner (B x H x D)	820 x 306 x 195 mm
Nettovægt	9 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	890 x 380 x 265 mm
Bruttovægt	11 kg

MAT PRO 9 OUTDOOR

Lydtryksniveau ved 1 meter	52 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	787 x 498 x 290 mm
Nettovægt	22 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	818 x 520 x 325 mm
Bruttovægt	24 kg

OVERSIGT OVER VEJLEDENDE RUMSTØRRELSER

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejl. rumstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	73
BR95	45	53
BR82	55	44

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt varmetab/varmebehov; ønsket indetemp. på 20°C og 'normal' lofthøjde. ** Varmetab er vejledende