



Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning



ANVENDELSE

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnede til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter

- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllmængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllmængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllmængde	2–4 l

Materiale

Stål

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix monteringsæt til fødder mod bagvæg

- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit DuoFix sæt fodforlængelser længde 20 cm
- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm

- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm

INFO

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean

Varenr.	VVs nr.	B cm	H cm	T cm
111.312.00.6 Ny	617060322	42.5	112	17

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.05.2025