


PRODUKTDATABLAD

Decor Fuji 3XPendant PL 13W 930 Black

Decor Fuji | Dekorative lamper i metal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Tænd/sluk-knap på lampen giver en nem betjening
- Nem montering

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	13,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	75,000 mA
Startstrøm	0.075 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1400 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	23
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	24
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	39
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,7
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	990 lm
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	115 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	290,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	1800,00 g



DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W
830 BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK
	Juridiske oplysninger	DECOR FUJI
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075841840	Folding box 1	222 mm x 322 mm x 383 mm	2170.00 g	27.38 dm ³
4058075841857	Shipping box 2	467 mm x 342 mm x 410 mm	5302.00 g	65.48 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.