

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

Smart+ Solar Path Multicolor | Udendørs Smart Solar Path



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,12 W
Nominel spænding	3,2 V
Nominel strømstyrke	0,04 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	5 lm
Belysningseffektivitet	41 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Tunable White / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Udstrålingsvinkel	175.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	562,00 mm
Produktvægt	663,00 g



SMART OUTD BT SOLAR PATH
RGBTW

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Glass Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Jordspyd
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	1000

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Nominel spænding på batteriet	3,2 V
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

– For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART SOLAR PATH LIGHT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222364
	Overensstemmelseserklæringer	SMART OUTD BT SOLAR RGBTW
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART OUTD BT SOLAR

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854474453	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 284 mm	955.00 g	7.45 dm³
4099854474460	Shipping box 4	337 mm x 337 mm x 310 mm	3820.00 g	35.21 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.