



MASTER LED-spot 230V GU10



MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °

Lysstrøm	575 lm
Lysstyrke (nom.)	950 cd
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	575 lm

MASTER LED-spot 230V GU10

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	80 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	66 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,054 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Ja

Målskitse




Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL registreringsnummer	2192975
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
Det fulde produktnavn	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
Full EOC	872110303821000
Ordrekode	929004255702
Materialenr. (12NC)	929004255702
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103038210
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8721103038227


Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LED-spot 230V GU10


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D




Technical drawing of the MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

MASTER LED-spot 230V GU10

