



Geberit Duofix element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, TEK



ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För våtrumstätskikt
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Uppfyller kraven i de norska byggnormerna TEK
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad

- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Inbyggnadscistern med spolrör i färdigt badrum utbytbart framifrån
- Vattenanslutning uppe
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Skydd för utbytesöppning färdigmonterat
- Panelstycke justerbart för väggmonteringar, 18–36 mm
- Panelstycke för utbytesöppning kan kaklas
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

TEKNISKA DATA

Flödestryck	0.1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål

LEVERANSOMFATTNING

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skydd för utbytesöppning
- Panelstycke för utbytesöppning
- 2 infästningskonsoler
- Fäste för skyddsrör ø 25 och ø 28 mm till PEX-rör
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Tätningsbricka
- Fäst- och skyddsmaterial

TILLBEHÖR

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätbel för element för vägghängd WC
- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering

- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering, hörnlösning
- Geberit Duofix set väggfästesförlängningar
- Geberit Duofix set nedre väggbeslag för bakre vägg
- Geberit set stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Artikelnr	RSK nr.	B cm	H cm	T cm
111.910.00.6	8000302	50	120	14.5
Nytt				

Ny produkt tillgänglig från 01.05.2025