



Geberit Mapress Therm union med indvendigt gevind



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand og industri

EGENSKABER

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Therm							
45300 Ny	036344015	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
45402	036344222	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6
45404	036344022	20	22	3/4	1	6.3	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
45305 Ny	036344291	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8
45406	036344028	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
45407	036344035	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
45408	036344042	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
45409	036344054	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2025