



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Materiale                                          | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Overfladeruheid                                    | 7 $\mu\text{m}$          |
| Varmedudvidelse                                    | 0.026 mm/(m·K)           |
| Varmeledningsevne rør                              | 0.41 W/(m·K)             |
| Materiale isolering                                | PE-blødt skum            |
| Varmeledningsevne isolering                        | 0.04 W/(m·K)             |
| Vanddampdiffusionsmodstand<br>beklædning isolering | 7000 $\mu$               |

## TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj

| Varenr.            | VVS nr.   | DN | d, $\varnothing$<br>mm | Isolering<br>mm | di, $\varnothing$<br>mm | D<br>cm | s1<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|--------------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|---------|--------|
| 619.110.00.2<br>Ny | 088510176 | 12 | 16                     | 6               | 12                      | 2.8     | 6        | 2       | 50     |

| Varenr.                   | VVS nr.   | DN | d, ø<br>mm | Isolering<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | s1<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|---------------------------|-----------|----|------------|-----------------|-------------|---------|----------|---------|--------|
| <b>619.111.00.2</b><br>Ny | 088510180 | 15 | 20         | 6               | 16          | 3.2     | 6        | 2       | 50     |
| <b>619.112.00.2</b><br>Ny | 088510185 | 20 | 25         | 6               | 20          | 3.7     | 6        | 2.5     | 25     |

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2025