



Geberit systemrør ML, Therm, rundt præ-isoleret, rullevarer



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør hvidt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / AI / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)

Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0.04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit rørskeer ML
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj

EGENSKABER

- Formstabil

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Isolering mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit									
619.150.00.2	088515546	12	16	6	12	2.8	6	2	50
Ny									

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	Isolering mm	di. ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.151.00.2 Ny	088515550	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.2 Ny	088515555	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.2 Ny	088515646	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Ny	088515650	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Ny	088515655	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Disse produkter passer til system: **Geberit PushFit**

619.150.00.2 Ny	088515546	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.151.00.2 Ny	088515550	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.2 Ny	088515555	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Isolering mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.170.00.2 Ny	088515646	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Ny	088515650	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Ny	088515655	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2025