



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

EGENSKABER

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen

- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Med anti-fingerprint-belægning (kun ved modeller i sort krom)
- Afløbsydelse 0,56 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 30 mm og betonhøjde 65 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 0,74 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 90 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 0,8 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 100 mm ved indløbet

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugkop
- Gummimanchet

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

INFO

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2 Ny	155441250	Børstet rustfrit stål	30–90	3	1

Varenr.	VVS nr.	Farge / overflate	L cm	B cm	H cm
154.446.QC.2 Ny	155441253	Sort krom / Børstet	30-90	3	1
154.448.KS.2 Ny	155441260	Børstet rustfrit stål	30-110	3	1
154.448.QC.2 Ny	155441263	Sort krom / Børstet	30-110	3	1
154.447.KS.2 Ny	155441280	Børstet rustfrit stål	30-130	3	1
154.447.QC.2 Ny	155441283	Sort krom / Børstet	30-130	3	1

Nye produkter tilgjengelige fra 01.04.2025