



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

EGENSKABER

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 8–35 mm

- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Hårsi

- Indløbsstuds med udligningsring
- 2 endestykker, skal sættes på
- Sugekop

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

INFO

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	155441100	Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–90	4.3	0.8
154.461.KS.1 Ny	155441110	Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–110	4.3	0.8

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L cm	B cm	H cm
154.451.KS.1	155441130	Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30-130	4.3	0.8
154.453.KS.1	155441160	Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30-160	4.3	0.8

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.04.2025