



Vero Air Servant # 0724500000 / 0724500008 / 0724500009

| < 500 mm > |



Servant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
Rektangulær, Kranhull plattform: Ja, Overløp: Nei, Glassert underside, Glassert bakside: Nei, 500 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
☒ Hvit høyglans, Antall vaskeplasser: 1 Midt	500x140 mm	9,000 kg	0724500000
● Hvit høyglans, Antall vaskeplasser: 1 Midt, Antall kranhull per vaskeområde: 1 Høyre	500x140 mm	9,000 kg	0724500008
● Hvit høyglans, Antall vaskeplasser: 1 Midt, Antall kranhull per vaskeområde: 1 Venstre	500x140 mm	9,000 kg	0724500009
Infobox			
Plassbesparende vannlås anbefales i forbindelse med servantskap			
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Plassbesparende vannlås Hvit, Tilkoblingsdimensjoner: 1 1/4"	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Bunnventil med deksel servant uten overløp, Materiale, avløpsskjuler: Messing, Diameter: 72 mm	Ø 72 mm	0.4 kg	005038
Design vannlås Materiale: Messing, Avløp: Horisontal, Egnet for Servant	76 x 483 mm	1.5 kg	005036
Egnede produkter			
Veggmontert servantskap Antall dører: 1, Uten håndtak, Automatisk dørhengsel med demping, Nødvendige produkter: Servant Vero Air # 072450, 480 x 240 mm	480 x 240 mm		LC6246 L/R
Veggmontert servantskap Antall dører: 1, Håndtak, Automatisk dørhengsel med demping, Nødvendige produkter: Servant Vero Air # 072450, 484 x 222 mm	484 x 222 mm		DE4219 L/R

Anbefalte armaturer		
1-greps servantarmatur S Krom, Keramisk patron, Høyde: 152 mm, Fremspring: 100,5 mm, Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 137 x 42 mm	137 x 42 mm	B21010001
1-greps servantarmatur S Krom, Keramisk patron, Høyde: 155,5 mm, Fremspring: 101 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 137 x 41 mm	137 x 41 mm	B11010002
1-greps servantarmatur M Krom, Keramisk patron, Høyde: 170 mm, Fremspring: 139 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
1-greps servantarmatur S Keramisk patron, Høyde: 155 mm, Fremspring: 91 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 121 x 40 mm	121 x 40 mm	C11010002
1-greps servantarmatur M Keramisk patron, Høyde: 175 mm, Fremspring: 113 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020002
1-greps servantarmatur S Krom, Keramisk patron, Høyde: 152 mm, Fremspring: 100,5 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 137 x 42 mm	137 x 42 mm	B21010002
1-greps servantarmatur M Krom, Keramisk patron, Høyde: 165 mm, Fremspring: 138,5 mm, Vanntilslutning: Fleksible tilkoblingsslanger, 3/8", Stråletype: Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Temperaturgrense justerbar, anbefalt driftstrykk: 1 - 5 bar, Støyklasse: I, Håndtaksversjon: Grep, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B21020002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.