



# Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning



## ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering framför vägg på halv- eller rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

## EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installationselementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm

- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentillopsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei BREEAM-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei DGNB-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei Nordic-Ecolabel-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung gemäss EU-Taxonomie

## TEKNISKA DATA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Flödestryck                   | 0.1–10 bar |
| Vattentemperatur max.         | 25 °C      |
| Spolvolym, fabriksinställning | 4 / 2 l    |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Stor spolvolym, inställningsområde  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Liten spolvolym, inställningsområde | 2–4 l               |
| Material                            | Stål                |

## LEVERANSOMFATTNING

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Anslutningsset för WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90/110 mm
- Fäste för skyddsror  $\varnothing$  25 och  $\varnothing$  28 mm till PEX-rör
- 2 nedre väggbeslag
- Fäst- och skyddsmaterial

## TILLBEHÖR

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit Duofix set väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering, hörnlösning

- Geberit Duofix set väggfästesförlängningar
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm
- Geberit set stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC
- Brandskyddssats EI 90, för Geberit Duofix element för vägghängd WC
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

| Artikelnr            | RSK nr. | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 111.342.00.3<br>Nytt | 8000301 | 50      | 112     | 12      |

Ny produkt tillgänglig från 01.05.2025