



EAN: 6414150102172
static.oras.com/2638AF-33



- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing





Technical data

Flow properties

Flow-rate at 300 kPa	0.18 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	375 kPa

Technical properties

Hot water supply	max. +70°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	247 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass
Spout swivel range	120°

Regulations


EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

Approvals and Declarations


KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,58
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,33
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,27
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4255,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,37



Spare parts



SP2638AF-33

	Name	Code
01	Mousseur, STD M22x1 CC A Mat zwart	1017047V-33
02	Begrenzer, 60°/0°	159667/10
02	Begrenzer, 60°/0°	159667V
02	Begrenzer, 120°	159670/10
03	Dichting uitloop	1001098V
04	Binnenwerk, 3.0	1014428V
05	Schroefring, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Hendel Mat zwart	1001748V-33
07	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825
08	Bevestigingsset	602629V