



# Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK



## BRUKSFORMÅL

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøyde skillevegger
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

## EGENSKAPER

- Serie 2025
- Oppfyller krav i henhold til de norske byggeforskriftene TEK
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper

- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingssisterne med spylør
- Innbyggingssisterne med spylør er utskiftbar fra betjeningssiden i ferdigbygget badrom
- Vanntilkopling oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Fabrikkmontert membranduk
- Omsluttende membranduk for tilkobling til tetningssystemer
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning formontert
- Justerbart frontstykke for veggtykkelse 18–36 mm
- Løsbart frontstykke for flisinnlegg
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei BREEAM-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei DGNB-Zertifizierungen für WC-Spülung

- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei Nordic-Ecolabel-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung gemäss EU-Taxonomie

## TEKNISKE DATA

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Strømningstrykk                       | 0.1–10 bar          |
| Vanntemperatur maks.                  | 25 °C               |
| Skyllemengde fabrikkinnstilling       | 4 / 2 l             |
| Stor skyllemengde innstillingsområde  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Liten skyllemengde innstillingsområde | 2–4 l               |
| Materiale                             | Stål                |

## LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm

- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Membranduk
- Feste- og beskyttelsesmateriale

#### TILBEHØR

- Geberit Power & Connect-boks

- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate

- Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm

| Art. nr.                  | NRF nr. | B cm | H cm | T cm |
|---------------------------|---------|------|------|------|
| <b>111.910.00.6</b><br>Ny | 1387948 | 50   | 120  | 14.5 |

Ny artikkel tilgjengelig fra 01.05.2025