



Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, PEX-kopling, SAWA



BRUKSFORMÅL

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøyde skillevegger
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter

- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyll mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingsssystemer er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingsssystemer verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingsssystemer med spylør
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei BREEAM-Zertifizierung für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei DGNB-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung berechtigt zu höchster Punktzahl bei Nordic-Ecolabel-Zertifizierungen für WC-Spülung
- Spülmenge, Werkseinstellung gemäss EU-Taxonomie

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Strømningstrykk | 0.1–10 bar |
| Vanntemperatur maks. | 25 °C |
| Skyllemengde fabrikkinnstilling | 4 / 2 l |
| Stor skyllemengde innstillingsområde | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Liten skyllemengde innstillingsområde | 2–4 l |
| Materiale | Stål |

LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- 2 veggankere
- Feste for beskyttelsesrør \varnothing 25 og \varnothing 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, \varnothing 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, \varnothing 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Tetningsskive til beskyttelsesplate for serviceåpning
- Tetningsskive for WC-elementer
- Feste- og beskyttelsesmateriale

| <i>Art. nr.</i> | <i>NRF nr.</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 111.924.00.1 Ny | 1457334 | 50 | 112 | 12.5 |

Ny artikkel tilgjengelig fra 01.09.2025