

Metrel MI3152 + EVSE-200

Test, verifikation og dokumentation af installation og ladestik



Med dette sæt bestående af **Metrel MI3152 Eurotest XC** og **Elma EVSE-200** har afprøvning, verifikation og dokumentation af installation af ladestik og ladestikkets fejlstrømsbeskyttelse aldrig være lettere:

Forbind MI3152 til EVSE-200 med prøveledninger, isæt EVSE-200 i ladestikket, og verifikation af installationen kan nu foretages som på enhver anden stikkontakt. Husk at nogle ladestik skal frigives via app eller brik.

Nogle ladestik har indbygget fejlstrømsbeskyttelse, mens andre har overladt dette til installatøren. For at teste fejlstrømsbeskyttelsen korrekt er det nødvendigt at vide hvilken type fejlstrømsbeskyttelse, ladestikket er bestykket med.

- Har ladestikket indbygget RCD type A eller B anbefaler vi RCD-test på ladestikket via EVSE-200.
- Har ladestikket indbygget RCD-DD 6 mA DC-beskyttelse anbefaler vi, at denne testes på ladestikket via EVSE-200, mens foran siddende RCD testes i tavlen.
- Er laderen uden indbygget fejlstrømsbeskyttelse foretages RCD-test i tavlen.

Uanset typen af fejlstrømsbeskyttelse er Metrel AutoSequence et stærkt værktøj til korrekt RCD-test.

Efter end test kommer MI3152's uovertrufne hukommelsesstruktur og dokumentationssoftware i spil. I installationstesterens indbyggede hukommelsesstruktur gemmes måleresultater let og navngives fx sagsnummer eller kundeadresse. Efterfølgende overføres målinger til Metrel ES Manager, og rapport udskrives eller gemmes som .pdf med et enkelt klik. Ved brug af Metrels aMESM android app overføres måleresultater via bluetooth til telefonen, og rapport kan videresendes på mail eller gemmes behændigt som .pdf. Så er der styr på dokumentationen!

Tekniske Data:

Installationstest/KLS

App Type :	Android
Display :	TFT touchskærm
Hukommelse:	Ja
Kapslingsklasse (IP):	40
Kommunikation:	Bluetooth,USB
Sikkerhedskategori:	CAT IV
Software inkluderet :	Ja

RCD-test:	Type AC ,Type A ,Type B , RDC-DD
Isolationsmodstandsmåling:	50 V,100 V , 250 V,500 V ,1000 V
Kontinuitetstest:	200 mA
Jordmodstandsmåling:	Trepunktsmåling,Sløjfeimpedans (loop)
Kortslutningsmåling:	Sikringstabel
Spændingsfald:	Ja
Autosekvenser:	Ja
Fasefølge/spændingsmåling:	Ja
Varistorstest:	Ja
Test på ladestik:	Adapter medfølger
Batteri:	

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
3831063424512	6398916208	Metrel MI3152 Eurotest XC Installationstester
5706445840632	6398215048	Elma EVSE-200 type 2 adapter
200200		Kalibrering af installationstester