

PRODUKTDATABLAD

Flex Battery 5M RGB Remote Control

BATTERY STRIPS RGB | Farvede batteridrevne LED-flex bånd til forskellig anvendelse



Anvendelsesområder

- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Da armaturet er batteridrevet kan det uden problemer flyttes rundt

Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksible, bøjelige LED-bånd

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	830,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	5000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	3,00 mm
Produktvægt	110,00 g



FLEX BATTERY 5M RGB RC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Silicone

ANVENDELSE & MONTERING

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening med lithiummetalcellebatteri inkluderet
- 4 x 1,5 AA-batterier påkrævet (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex Battery
	Overensstemmelseserklæringer	LED fixed luminaire
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	LED fixed luminaire

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448676	Folding box 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	168.00 g	1.88 dm ³
4099854448683	Shipping box 8	350 mm x 285 mm x 190 mm	1786.00 g	18.95 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.