



Energisensor Resi PowerTag 3PN
med Nul i højre ved top montage.
direkte måling op til 63A

El-nr:
3398992050 R9M42

EAN-nr: 3606489524807

Egenskaber

Produktserie	PowerLogic
Produktnavn	PowerTag R9 M63
Produkttype	Energisensor
polbeskrivelse af kontakt	3P + N
maksimal strøm [Imax]	63 A
Mobile App navn	Wiser by SE
[Ib] Basisstrøm	10 A
Startstrøm	40 mA
Mætningsstrøm	130 A
Produktspecifik applikation	Belastningsovervågning Systemovervågning Overbelastningsalarm Af energiproduktion (fotovoltaisk) Energistyring
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
applikation	Bolig: overvågning af afbryderspænding Bolig: overbelastningsalarm
serie kompatibilitet	Resi9
måletype	Voltage Aktiv energi Strøm
nøjagtighedsklasse	Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12 Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12 Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Montagested	Bund
Montagetilbehør	På strømkreds bremser
anvendes til	Switchboard
IP kapslingsklasse	Strømtab med målt strøm ved spændingtab
Transmissionsstøtte	Radio frekvens 2,4...2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
Maksimal udstrålingskraft	10 mW

Produktinformationer

Farve	Hvid (RAL 9003)
Formfaktor (dimensioner)	Monoconnect
montage	Med skruer (terminaler)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

elektrisk tilslutning (spændingsregistrering og strømforsyning)	Connector tænder
ledertværsnit	1 stiv cable 1,5...16 mm ² 2 snoet cable 1,5...2,5 mm ² 2 stiv cable 1,5...2,5 mm ² 1 snoet cable 1,5...16 mm ²
forsyningsspænding	220...240 V AC, +/- 20%, Imellem fase og neutral 380...415 V AC, +/- 20%, Imellem faser
Netværksfrekvens	50 Hz 60 Hz
maksimalt effektforbrug	2 VA
Standarder	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1
højde	16,5 mm
bredde	72 mm
dybde	43 mm
Vægt	35 g
Farve	Hvid (RAL 9003)
Farve	Hvid
Samlet effekttab	2 W

Miljø

kvalitetsmærker	CE
Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive
Driftshøjde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Overspændingskategori	III conforming to IEC 61010-1
Målekategori	Kategori III conforming to IEC 61010-2-030
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
relativ fugtighed	0...95 % ved 45 °C i henhold til IEC 60721-3-3
vibrationsmodstand	3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
elektromagnetisk kompatibilitet	Bolig elektromagnetisk miljø i henhold til IEC 61326-1 Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
miljømæssige egenskaber	Støvtæt klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3 Salt tåge klasse 3C2 i henhold til IEC 60721-3-3 Indendørs brug

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Længde	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	59,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	48
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,180 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	29
Use Better	
Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E244200d-997b-440c-81a3-dce9463ce49f
REACH-regulering	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.