


Specifikationer



ISM14125P

EAN-nr: 3606480682940

Produktserie	OptiLine
Installationssystem	Kanal
Produkttype	Minikanal
Produktet passer med	Minikanal

kanalmateriale	Kunststof
Rumopdeling	1 rum
colour	Hvid (RAL 9003)
kanaldimension	12 x 20 mm
fastgørelse	Forudstansede huller 100 mm Strømkabel: skruefastgjort Lavspændingskabel: selvklæbende tape
Materiale	PVC (polyvinylchlorid)
Antal pr. Sæt	42 meter
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
Længde	2100 mm
Højde	12 mm
Bredde	20 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	1,2 cm
Package 1 Length	100 cm
Pakke 1 Vægt	259 g

Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	2268
Pakke 2 Højde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Længde	215,0 cm
Pakke 2 Vægt	612,412 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

3

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Status som halogenfri

Product contains halogen above thresholds

PVC fri

No

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No