

Specifikationer



El-nr:
3322050052

A9D17210

EAN-nr: 3606481157232

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enhedsforkortelse	iC60 RCBO
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	2P
antal beskyttede poler	2
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
lægstømsfølsomhed	30 mA
egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
kvalitetsmærker	NF IMQ VDE KEMA-KEUR

placering af enheden i systemet	Udegående
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x I _n
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A
brydeevne	10000 A I _{cn} ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 15 kA I _{cu} ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne	7500 A 75 % x I _{cn} at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x I _{cu} at 220...240 V AC 50 Hz conforming to "EN/IEC 60947-2"
nominel brudbelastning	I _{dm} 6000 A ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50 Hz

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
stødstrøm	250 A
kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON, OFF, fejludløser
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
sløjfeskinne/distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi forbindelse
tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	86 mm
Bredde	36 mm
Dybde	78 mm
Vægt	273 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm² stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² Fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² fleksibel med tyllerør
ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m
fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III conforming to IEC 60364
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	4,000 cm
Package 1 Length	9,800 cm

Pakke 1 Vægt	226,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	9,800 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Længde	24,800 cm
Pakke 2 Vægt	1,423 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	9,165 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PT
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt
Use Better	
Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-regulering	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.