



Resi9 MCB/Automatsikring XP 1P+N 13A C-karakteristik, 18 mm 6000A

El-nr:
3322096731 R9P19613

EAN-nr: 3606485849614

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	1P + N
antal beskyttede poler	1
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	13 A
Netværkstype	AC
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
brødeevne	6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In AC
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70,5 mm
Indbygningsdybde	44 mm
Vægt	110 g
Farve	Hvid (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - Fleksibel
ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstømsbeskyttelse	Uden

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2 stk i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori	III
tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,500 cm
Pakke 1 Længde	1,800 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	111,129 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	144
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	17,037 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	17
-------------------------------------	----

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.