


Specifikationer



ISM14300

EAN-nr: 3606480310980

Produktserie	OptiLine
Installationssystem	Kanal
Produkttype	Minikanal
Produktet passer med	Minikanal

kanalmateriale	Kunststof
Rumopdeling	1 rum
colour	Hvid (RAL 9010)
kanaldimension	18 x 20 mm
fastgørelse	Forudstansede huller 100 mm Strømkabel: skruefastgjort
Materiale	PVC (polyvinylchlorid)
Antal pr. Sæt	42 meter
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
Længde	2100 mm
Højde	20 mm
Bredde	18 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK06

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	1,8 cm
Package 1 Length	210 cm
Pakke 1 Vægt	82 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

 Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	3
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
REACH-regulering	REACH-erklæring
Status som halogenfri	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	No

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No