

Specifikationer



Egenskaber

Produktinformationer

1. okt. 2025

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
stødstrøm	250 A
kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON, OFF, fejludløser
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
sløjfeskinne/distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi forbindelse
tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78 mm
Vægt	423 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm² stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² Fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² fleksibel med tyllerør
ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m
fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III conforming to IEC 60364
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,700 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm

Pakke 1 Vægt	442,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Længde	24,800 cm
Pakke 2 Vægt	1,402 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	18
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	8,984 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PT
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.