

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 modulkontaktør iCT 40A 4NO 230 V, 54 mm

El-nr:  
3322078092

A9C20844

EAN-nr: 3606480088629

## Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkttype	Kontaktør
Enhedsforkortelse	iCT
Enhedsapplikation	Motor-varme-belysning
polbeskrivelse af kontakt	4P
[Ie] Nominelt strømforbrug	40 A AC-7A 15 A AC-7B
pole kontakt composition	4 NO
Netværkstype	AC
Type af betjening	Fjernbetjening
styrespænding	220...240 V AC 50 Hz

## Produktinformationer

Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt	2,1 W ved 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
styresignal	Fastholde
frekens	100 switching handlinger/day
Lokal signalering	Handlingsindikator
effektforbrug ved hold VA	6,5 VA
Indkoblingseffekt i VA	53 VA
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	60 mm
Farve	Hvid

<b>Mekanisk holdbarhed</b>	1000000 kredsløb
<b>elektrisk holdbarhed</b>	100000 kredsløb IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 kredsløb IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
<b>tilslutningsklemmer</b>	Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> stiv Strømkredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6...16 mm <sup>2</sup> Fleksibel Strømkredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6...25 mm <sup>2</sup> stiv Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel
<b>tilspændingsmoment</b>	Styrekredsløb: 0,8 N.m Strømkredsløb: 3,5 N.m
<b>Produktet passer med</b>	IACTp IATEt IACTc IACTs
<b>Kompatibilitetskode</b>	ICT
<b>Marked segmentering</b>	Bolig Mindre erhverv

## Miljø

<b>Standarder</b>	IEC/EN 61095
<b>støjgrænse</b>	30 dB
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP20
<b>Forureningsgrad</b>	2 stk
<b>tropetilpasning</b>	2 i henhold til EN 60947-4-1 2 i henhold til EN 61095 2 i henhold til IEC 1095
<b>relativ fugtighed</b>	95 % ved 55 °C
<b>Driftshøjde</b>	2000 m
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-5...60 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-40...70 °C

## Forpackningsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	11,000 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	12,000 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	358,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	BB1
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	4
<b>Pakke 2 Højde</b>	11,500 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	12,500 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	25,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	1,508 kg

Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	24
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	9,516 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk 431

PEP-profil (Product Environmental Profile) [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktiv](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Status som halogenfri Product contains halogen above thresholds

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

WEEE Label  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.