

Specifikationer



El-nr:
1088011502

VDIB17716U01

EAN-nr: 3606480384486

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45-
Konstruktion	Integreret et stykke design
Farve	Ledningsholder: Blå (ABS + PC) Connector: Mørkegrå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Antal pr. Sæt	Sæt af 1 stk
Farve	Ledningsholder: Blå Connector: Mørkegrå

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 35 dB ved 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Trækraft	50 N gennem 60 s
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...250000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	UTP
Netværkskategori	6
understøttede applikationer	1000BASE-T
protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...250 MHz

Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: connector
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Mørkegrå

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammemodstand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,900 cm
Pakke 1 Længde	7,400 cm
Package 1 Length	5,800 cm
Pakke 1 Vægt	8,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	6,500 cm
Pakke 2 Bredde	18,400 cm
Pakke 2 Længde	12,500 cm
Pakke 2 Vægt	147,000 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

1

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Overensstemmende

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

Ja

WEEE Label



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Tekniset ominaisuudet
Actassi S-One

