Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 lastadskiller iSW 1P 20A 230 V AC, 18 mm

El-nr:
3318700604 A9S60120

EAN-nr: 3606480088674

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkttype	Afbryder
Enhedsforkortelse	iSW
Enhedsapplikation	Kontrol
Beskrivelse af poler	1P
Anvendelseskategori	AC-22A
egnet for adskillelse	Ja

Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	20 A ved 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspænding	250 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signallering	ON/OFF indikation
kontaktpositionsindikator	Ja
Montageform	Fast
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	77 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Farve	Grå
Mekanisk holdbarhed	300000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	30000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker - 10 mm2 - stiv Type klemrækker - 10 mm2 - Fleksibel Type klemrækker - 10 mm2 - fleksibel med tyllerør
afisoleringslængde	9 mm
Tilspændingsmoment	1,2 N.m

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Miljø

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP kapslingsklasse	IP4
Forureningsgrad	2 stk
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-20…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40…70 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,200 cm
Pakke 1 Længde	1,800 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	51,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,800 cm
Pakke 2 Bredde	9,400 cm
Pakke 2 Længde	22,200 cm
Pakke 2 Vægt	676,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	8,553 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	BE

Garanti

Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electrics mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
SCIP-nummer	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
REACh-regulering	REACh-erklæring
Status som halogenfri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.