



Actassi datastik RJ45 Cat 6A S1 STP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr:
1088011560 VDIR1771XB01

EAN-nr: 3606480384516

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45-
Konstruktion	Integreret et stykke design
Farve	Connector: Sølv (zamak) Ledningsholder: dark blå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Antal pr. Sæt	Sæt af 1 stk
Farve	Connector: Sølv Ledningsholder: dark blå

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter 1500 V AC/DC peak, mellem contacts and shield
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 45 dB ved 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Skjoldtype	Metallisk: 360° selvjusterende + afløbsledningskontakt Integreret kort strømkreds barrier
Trækraft	50 N gennem 60 s
Overføringsimpedans	= 0,1 Ohm ved 1 MHz = 0,2 Ohm ved 10 MHz = 1,6 Ohm ved 80 MHz
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...500000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	STP
Netværkskategori	6 _A
understøttede applikationer	10GBASE-T

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...500 MHz
Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	Zamak: connector ABS + PC: ledningsholder
Højde	28 mm
Længde	35 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Sølv

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammemodstand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	5,000 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	29,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	6,900 cm
Pakke 2 Bredde	12,700 cm
Pakke 2 Længde	18,300 cm
Pakke 2 Vægt	344,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	160
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	5,945 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.