



Actassi datastik RJ45 Cat 6 S1 STP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr:
1088011528 VDIR17716B01

EAN-nr: 3606480384493

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45-
Konstruktion	Integreret et stykke design
Farve	Connector: Sølv (zamak) Ledningsholder: Blå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Antal pr. Sæt	Sæt af 1 stk
Farve	Connector: Sølv Ledningsholder: Blå

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter 1500 V AC/DC peak, mellem contacts and shield
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 45 dB ved 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Skjoldtype	Metallisk: 360° selvjusterende + afløbsledningskontakt Integreret kort strømkreds barrier
Trækraft	50 N gennem 60 s
Overføringsimpedans	= 0,1 Ohm ved 1 MHz = 0,2 Ohm ved 10 MHz = 1,6 Ohm ved 80 MHz
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...250000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	STP
Netværkskategori	6
understøttede applikationer	1000BASE-T

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

protokoller	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...250 MHz
Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	Zamak: connector ABS + PC: ledningsholder
Højde	28 mm
Længde	35 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Sølv

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammemodstand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,8 cm
Pakke 1 Længde	3,3 cm
Package 1 Length	1,8 cm
Pakke 1 Vægt	36,4 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	6,5 cm
Pakke 2 Bredde	18,5 cm
Pakke 2 Længde	12,5 cm
Pakke 2 Vægt	364,0 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	160
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	6,205 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.