



Actassi datastik RJ45 Cat 6A S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr: 1088011544 VDIB1771XU01

EAN-nr: 3606480384509

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45-
Konstruktion	Integreret et stykke design
Farve	Ledningsholder: dark blå (ABS + PC) Connector: Mørkegrå (ABS + PC) Konnektorhus: halvleder (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Antal pr. Sæt	Sæt af 1 stk
Farve	Ledningsholder: dark blå Connector: Mørkegrå Konnektorhus: halvleder

Produktinformationer

[In] mærkestrom	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 23...AWG 24
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 35 dB ved 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Trækkraft	50 N gennem 60 s
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...500000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	UTP
Netværkskategori	6 _A
understøttede applikationer	10GBASE-T
protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Transmissionsfrekvens	0...500 MHz

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: connector ABS + PC: konnektorhus
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Mørkegrå

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammemodstand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 AS/NZS 3080 AS/CA S008 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-41 EN 50173 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,800 cm
Pakke 1 Længde	3,300 cm
Package 1 Length	1,800 cm
Pakke 1 Vægt	13,400 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	320
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,006 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	1280
Pakke 3 Højde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	60,000 cm
Pakke 3 Vægt	52,524 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.