

# Produktdatablad

Specifikationer



## Tidsrelæ iRTC indkob 2P 24-240VAC/24VDC

El-nr:

3323140220

A9E16067

EAN-nr: 3606480377433

## Egenskaber

relæanvendelse	Tidsforsinkelse relæ
Tidsforsinkelsestype	Delays de-energizing af a belastning uppå kontakt åbning
Sortiment	Acti 9
Produktnavn	IRT
Enhedsforkortelse	iRTC
signalkontaktsammensætning	1 C/O

## Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	8 A ved 250 V AC 8 A ved 250 V DC 0,01 A ved 5 V DC
impulsvarighed	> 100 ms
Lokal indikation	LED, blinkende til tidsforsinkelse
indstillingsmåde	Drejegreb: tidsforsinkelse konfigurering
Tidsforsinkelse	0.1...360000 s
Fejløjagtighed	"± 10 %"
Gentagelsesøjagtighed	± 0.5 %
styrespænding	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Nominel forsyningspænding [Us]	24...240 V AC ved 50/60 Hz 24 V DC
Montageform	Fast
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vægt	0,065 kg
Farve	Hvid
mekanisk holdbarhed	5000000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	AC-1: 100000 kredsløb
underspændingsadfærd	100 ms

---

tilslutningsklemmer	Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel Med kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel Uden kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv Med kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv Uden kabeltulle
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Miljø

---

IP kapslingsklasse	IP20
imunitet over for microafbrydelser	20 milisekund
Omgivelsestemperatur under drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Pakke 1 Vægt	79 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	3,621 kg

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	ID
-----------------	----

## Garanti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

Ja