Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 sløjfeskinne 3P+N 80A 12M bundmontage : RCD+NL1 NL2 NL3 - kan afkortes

El-nr:

3322096919 A9XPB812

EAN-nr: 3606481832702

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	12
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

Produktinformationer

antal måder	Indgående: 1 N + 3 L Udgående: 8 vejs N + L
fordelingstype	N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
konfiguration af stave, 1-vejs	Indgående: 1 x 4P Udgående: 1 x 1P + N Udgående: 0,33 x 3P + N Udgående: 0,33 x "3P"
tilslutningsafstand	Indgående: 18 mm Udgående: 9 mm Imellem fase og neutral Udgående: 18 mm Imellem faser
stiktype	Tænder
afstand imellem	Indgående: 72 mm Udgående: 18 mm
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
medfølgende udstyr	2 endestykke
[Ie] Nominelt strømforbrug	80 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz F/N 400 V AC 50/60 Hz F/F
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC i henhold til IEC 61439-1
montagested	Bund til type klemrækker
Antal moduler á 9 mm	24
Højde	30 mm
Bredde	218 mm
Dybde	30 mm
Vægt	160 g

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti 9 iID)

Miljø

brandmodstand	960 °C (30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,500 cm
Pakke 1 Længde	3,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Pakke 1 Vægt	145,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,500 cm
Pakke 2 Længde	24,500 cm
Pakke 2 Vægt	799,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	70
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,631 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE

Environmental Data

Schneider Electrics mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	**2**
PEP-profil (Product Environmental Profile)	**Miljøprofil for produkt**

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	**No**
Emballage uden plast	**Yes**
EU RoHS-direktiv	**Overensstemmende**
SCIP-nummer	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
REACh-regulering	**REACh-erklæring**

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	**Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser**
Returnering	**Ja**
WEEE Label	**Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.**