



Wiser trådløs lysdæmper puck med Multiwire teknologi - valgfri tilslutning af nul-leder. Dæmper LED lyskilder helt ned til 1VA

El-nr:
1017061170

CCT5010-0003

EAN-nr: 3606486863121

Egenskaber

produktmærke	Schneider Electric
Sortiment	Wiser
Produkttype	Tilsluttet lysdæmper
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Farve	Grøn Hvid

Produktinformationer

Konstruktion	Som løsdele
belastningstype	LED lampe: 0...200 W ved 230 V AC (RC LED tilstand) Glødelampe: 0...300 W ved 230 V AC 230 V halogen lampe: 0...200 W ved 230 V AC Halogen lampe med standard electronic transformer: 0...300 W ved 230 V AC
lysdæmpertype	Trailing edge
Lysdæmperanvendelse	Light
lysdæmper	Lokal styring med trykknop Fjernbetjening Hukommelsesfunktion
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50/60 Hz
standby-forbrug	0.4 W
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Over varme beskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Automatisk overbelastningsbeskyttelse
Overfladebehandling	Ubehandlet
lokal indikering	Programmeringsindikation: LED (Grøn/Rød/Orange)
betjening	Lokal kontrol styring af dæmpning op/ned Fjernbetjening med ekstra trykknop on/off-afbryder Fjernbetjening med ekstra trykknop styring af dæmpning op/ned Fjernbetjening Wiser-app on/off-afbryder Fjernbetjening Wiser-app styring af dæmpning op/ned Fjernbetjening Wiser-app enhedsprogrammering
softwarenavn	Wiser by se App: regulering af dæmpningsområde Wiser by se App: programmere skiftetiden Wiser by se App: aktivere timertilstand Wiser by se App: styring af dæmpningstilstanden Wiser by se App: aktivere tændingslysstyrke/hukommelsesfunktion Wiser by se App: aktivere timertilstand/forbikørselstid Wiser by se App: opgradere enhedens firmware

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee 3.0: 10
forbundet auxiliaries	Maksimalt 10 hjælpetrykknapper
Kabellængde	50 m
ledningsudførelse	3 ledninger med neutral Uden neutral
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal
Klemmetilslutningskapacitet	1.5...2.5 mm² til stiv kable(r) 1.5...2.5 mm² til flettet kable(r)
Montage tilbehør	Vægboks DIN skinne med tilbehør Installationsboks
Montering af enhed	Planforsænket
Installationstype	Indoor installation
Indbygningsdybde	25 mm
Dybde	18,5 mm
Bredde	45 mm
Højde	45 mm
Vægt	0,023 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...35 °C
IP kapslingsklasse	IP20
IK kapslingsklasse	IK02
Miljømæssige egenskaber	Indendørs brug
Driftshøjde	<= 2000 m
Produktcertificeringer	CE "RoHS" Zigbee 3.0

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,300 cm
Pakke 1 Længde	7,700 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Pakke 1 Vægt	60,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,336 kg

Logistik informationer

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	9
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







