

PRODUKTDATABLAD

DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Mobilt armatur til indgangsområder, nedlys



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entrébelysning
- Gangarealer
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Hurtig og nem installation
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,95 W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	210,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	40 lm
Belysningseffektivitet	42 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	102,50 mm
Bredde	92,40 mm
Højde	36,50 mm
Produktvægt	154,00 g



PG DoorLED Down MiCH

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Polycarbonat (PC)

Afdækningsmateriale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)

BATTERI

Batteritype	Alkaline
Batteristørrelse	AA
Nominel spænding på batteriet	1,5 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i

tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Nightlux Doorled

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854531378	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm³
4099854531385	Shipping box 6	260 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	8.41 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.