

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Flood Camera Control

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Floodlight med justérbart kamera, højtaler, bevægelses- og dagslyssensor



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier
- Udendørs brug (IP44)

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Justérbart hoved
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- Indbygget højtaler og alarm sirene
- Lysstrøm: 2000 lm
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	23,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	104,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	50
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	100
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2000 lm
Belysningseffektivitet	87 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	106.20 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	197,00 mm
Højde	262,00 mm
Produktvægt	1100,00 g

SMART OUTD WIFI FLOOD
CAMERA CON DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Infrarød sensor
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI FLOOD CAMERA
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222388
	Overensstemmelseserklæringer	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854474897	Folding box 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1241.00 g	9.83 dm ³
4099854474903	Shipping box 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.