

DEVI Connect



Make it easy
make it DEVI



DEVI Connect Zigbee-gateway og app gør det nemt at administrere dine Zigbee-kompatible enheder. **DEVI Connect** er designet til, at slutbrugeren kan få adgang til de vigtigste funktioner hvor som helst og når som helst. Tænk på appen som en fjernbetjening til dit smarte hjem, hvor du kan justere

indstillinger og overvåge enheder fra hvor som helst. Gatewayen fungerer som en oversætter, der hjælper dine enheder med at kommunikere problemfrit med appen. Gatewayen skal kun tilsluttes brugerens internetrouter, hvorefter den kan tilføjes til appen.

Fordele:

- Zigbee-forbindelse
- Opsætning i appen
- Plug and play-gateway
- Fjernbetjening og lokal kontrol
- Strømadapter medfølger
- Flersproget app
- Indikatorer for strøm og netværk
- Tilpasset planlægning

Overholdelse af standarder:

- 62368-1
- EN 18031-1:2024
- EN 301489
- EN 55032
- EN 55035

Symboler for overensstemmelse:



Type	Værdi
Adapter	100 V- 240 V~ 50/60 Hz, 5 V 1 A DC
Strømforsyning / Standby	< 5 W / < 2 W
Kabelforbundet kommunikation	10/100M Ethernet-port (RJ45, LAN)
Strømforsyning	5 VDC (USB-C)
Trådløs kommunikation	Zigbee
Transmissionsrækkevidde	Op til 30 m.
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Firmwareopdateringer	Understøtter trådløse opdateringer
Opbevaringstemperatur og -betingelser	-20 °C til 60 °C, 90 % RH ikke-kondenserende
Driftstemperaturer og -forhold	-10 °C til 45 °C, 90 % RH ikke-kondenserende
IP-klasse	X0
Beskyttelsesklasse	Klasse III
Transmissionsfrekvens (GHz)	2.405 – 2.480 GHz
Transmissionsstyrke (dBm)	<19 dBm
Farve	RAL9016 Polarhvid
Dimensioner (H/B/D):	90mm x 90mm x 23mm
Vægt, netto	152 g
Antal brugere, der kan tilslutte sig hjemmet (DEVIConnect App)	20 stk.
Antal boliger i appen (DEVIConnect App)	20 stk.
Antal enheder pr. DEVI Connect (gateway)	200 enheder

Typer: DEVI Connect

Vare nr.	EAN-nr.	EI nr.	Produktets navn	Type
140F1166	5703466253199	7224215069	DEVI Connect	Gateway til Zigbee-forbindelse

Kompatible produkter

Vare nr.	Produktets navn	Type	EAN-nr.
140F1170	DEVIREG™ InControl	Tilslutningsbar Zigbee-termostat med NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m sensor i kasse	5703466250419
140F1162	DEVIREG™ Display Connect	Tilslutningsbar Zigbee rumtermostat med NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m sensor i kasse	5703466250396

App:

