



Art. nr.: 37520141-802-02
Country Ref.: 7330000164741
EAN 13: 7330000164741

KONTO REF.

Telefon: +46 (0)325 80 000
ccc.se@nexans.com

Brandsikkert kabel med halogenfri, UV-beskyttet flammehæmmende kappe
Godkendt iht. Standard.

STANDARDER

Test EN 50200; IEC 60331-2; IEC 60332-1; IEC 60332-3 Cat.C; IEC 60754; IEC 61034

BESKRIVELSE

Design

Halogenfrit, funktions- og brandsikkert, parsnoet signalkabel. PE-isoleret Cu-tråd, halogenfri, UV-beskyttet kappe af typen HFFR-LS. ALSECURE® PREMIUM INFIT™ PT bruges som signalkabel i automatiske brandalarminstallationer (ABA og ABDL anlæg), hvor der er krav om funktionalitet under og efter en brand. Opfylder brandkrav iht IEC 60331-2/EN 50200 og brandspredningskrav iht IEC 60332-3-24. Til indendørs brug i fast installation samt udendørs, skal dog beskyttes mod direkte UV og fugt. Kablet må ikke graves ned, hverken med eller uden rør.

Kvalitets- og miljøledelsesystem

Konstruktion, produktion, og prøvning i henhold til ISO 9001 og 14001.



Halogenfri
Ja



Drifttemp.
-25 ... 70 °C



Temp. ved installation
-10 ... 40 °C



Røg tæthed
IEC 61034



Brand sikkerhed
EN 50200 PH90



Brandhæmmende
IEC 60332-3 Cat.C



Operation bending rad.
50 mm

EGENSKABER

Konstruktion

Lederform	Enkeltråd
Lederens materiale	Kobber
Isolation	Halogenfri termoplast – INFIT™
Banding	Ingen
Halogenfri	Ja
Kappe farve	Hvid
Skærmning	Nej
Ydre kappe	HFFR

Dimensioner

Ca. vægt	47 kg/km
Kappetykkelse	1,0 mm
Kobber indehold	13,9 kg/km
Leder diameter	1,0 mm
Nominel ydre diameter	6,2 mm

Elektriske egenskaber

Mærkespænding V DC	100 V
Characteristic impedance at 1MHz	- Ohm
Isolationsmodstand	1500 MOhm.km
Max. kapacitet par / leder leder	60 nF/km
Nominel modstand af leder	24,50 Ohm/km

Håndteringsinformation

Længde	100 m
Drifttemperatur	-25 ... 70 °C
Temperatur ved installation	-10 ... 40 °C
Røg tæthed	IEC 61034
Brand sikkerhed	EN 50200 PH90
Brandhæmmende	IEC 60332-3 Cat.C
Bøjningsradius installation	50 mm