

PRODUKTDATABLAD

SMART+ RF SOIL MOISTURE SENSOR Green

SMART+ SOIL MOISTURE SENSOR | Smart sensor til måling af jordfugtighed og temperatur som tilbehør til SMART+ vandingssystemet



Anvendelsesområder

- Smart hjem udendørs

Produktfordele

- Høj IP-beskyttelse (IP67)
- Måler jordfugtighed og jordtemperatur, mens dataene sendes automatisk til SMART+ vandingssystemet
- Muliggør optimering af kunstvanding og besparelse af vand
- Øget målenøjagtighed takket være tre målesonder
- Historik over jordfugtighed og temperatur
- Tilsluttes til SMART+ Irrigation Controller via RF

Produktegenskaber

- Til brug med SMART+ vandingssystemet
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Lang batterilevetid: batterilevetid i en hel vandingssæson (>6 måneder)




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	4,5 V
------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	180,00 g
Længde	135,00 mm
Bredde	99,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	99.00 mm
Højde	135,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	135.00 mm

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	grøn
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+50 °C
----------------------	------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra april 2025
--------------------	----------------------------

EVNER

Dæmpbar	Nej
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsestype	IP67

UDSTYR/TILBEHØR

- Kræver 3xAAA batterier (medfølger ikke)
- Fungerer kun i kombination med SMART+ vandingscontrolleren
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Juridiske oplysninger	Safety Insert SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Overensstemmelseserklæringer	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075849426	Folding box 1	107 mm x 144 mm x 183 mm	248.00 g	2.82 dm³
4099854522383	Shipping box 4	298 mm x 224 mm x 200 mm	1120.00 g	13.35 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.