



SLANGEOPRULLER

BRUGSVEJLEDNING TIL SLANGEOPRULLER MED 1/2" VANDSLANGE OG RULLEBREMSE



Varenr. 85805 - 20 meter slange

Varenr. 85807 - 40 meter slange

VIGTIGT

Brugsvejledningen skal læses omhyggeligt igennem inden dette produkt tages i brug.

Du skal sikre dig, at du ved hvordan oprulleren stoppes i tilfælde af uheld.

Uautoriseret brug kan afstedkomme alvorlige skader.

Opbevar vejledningen så den kan læses, hvis det bliver nødvendigt.



INTRODUKTION

Slangeoprulleren er fremstillet af kvalitetsmaterialer. Den har en indbygget klik-lås og automatisk oprulning, som gør, at slangen stopper øjeblikkeligt når du holder op med at trække i den og slangen rulles automatisk tilbage igen.

Varenummer	85805	85807
Slangens længde:	20 + 2 meter	40 + 2 meter
Arbejdstryk:	8 bar	8 bar
Slangemateriale:	PVC	PVC
Tilslutning:	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
Slangestørrelse:	1/2" (11*15mm)	1/2" (11*15mm)

INSTALLATION

Monter slangeoprulleren på robust væg. Monter oprulleren et beskyttet sted, så den ikke hænger i direkte sollys eller er udsat for regn.

- Vælg en robust væg eller mur.
 - Det anbefales at montere bunden af vægbeslaget ca. 85 cm over jordoverfladen.
- Marker hullernes placering ved hjælp af beslaget. Pilen på toppen af beslaget skal vende opad.
- Fastgør vægbeslaget med de medfølgende plugs og skruer.
- Monter tromlehuset ved at rette hullerne i beslag og tromle til, og isæt monteringsstangen.
- Tilslut vandslangen.

BRUGSANVISNING

- Slangeoprulleren har en indbygget klik-lås.
- Når slangen er udtrukket til den ønskede længde, slippes slangen, der nu er fastlåst.
- Ønskes yderligere længde gentages punkt 2.
- Når man ønsker slangen oprullet, gives et kort træk og slangen vil nu rulle automatisk op.

BEMÆRK!

- For at rulle slangen sikkert ind, skal du holde i slangen mens du går mod tromlen. At give slip på slangen kan resultere i personskader og ødelægge oprulleren. Forsøg ikke at forcere den retning slangen rulles op i. Lad automatikken i tromlen styre det.
- Når du er færdig med at vande, skal du slukke for vandet og tømme slangen, før du trækker slangen tilbage.

ADVARSEL!

- Når slangen er trukket så langt ud at advarselsindikatoren ses, må du ikke trække i slangen med overdreven kraft, da dette kan beskadige samlingerne inden i tromlen



VEDLIGEHODELSE

- Lad ikke slangen blive udsat for meget høje eller meget lave temperaturer i længere tid ad gangen. Høje temperaturer kan beskadige slangen og få den til at sprække, og lave temperaturer kan få slangen til at miste sin fleksibilitet, så den bliver svær at trække ind.
- Brug ikke kemikaler eller andre stoffer sammen med denne slange, f.eks. acetone, sprit, mælkesyre el.lign. Brug af disse kemikalier vil beskadige slangen og gøre garantien ugyldig.
- Sænk ikke rullen ned i vand for at rengøre den. Hold slangen ren ved at tørre den af med en fugtig klud, når den er trukket helt ud.
- Montér oprulleren på et beskyttet og skyggefuldt sted for at forlænge den forventede levetid og for at sikre en maksimal periode med problemfri drift.
- Når du ikke bruger oprulleren i længere tid ad gangen, er det bedst at opbevare den i en garage, i et skur eller et andet tørt opbevaringssted uden for børns rækkevidde.



HOSE REEL

INSTRUCTION MANUAL FOR HOSE REELS WITH 1/2" WATER HOSE AND SLOWMOTION



Item no. 85805 -20 metre hose

Item no. 85807 - 40 metre hose

IMPORTANT

The user manual must be read carefully before using this product.
Make sure you know how to stop the hosereel in case of an accident.
Unauthorised use can result in serious injury.
Keep the manual where it can be consulted if necessary.



INTRODUCTION

The hose reel is made of quality materials. It has a built-in click lock and automatic rewind, which means that the hose stops instantly when you stop pulling the hose which will automatically rewind.

Item number	85805	85807
Length of the hose:	20 + 2 m	40 + 2 m
Work pressure:	8 bar	8 bar
Hose material:	PVC	PVC
Connection:	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
Hose size:	1/2" (11*15mm)	1/2" (11*15mm)

INSTALLATION

Mount the hose reel on a sturdy wall. Mount the reel in a protected location so that it is not exposed to direct sunlight or rain.

- Choose a robust wall.
 - It is recommended to mount the bottom of the wall bracket about 85 cm above ground level.
- Mark the position of the holes using the bracket. The arrow on the top of the bracket should point upwards.
- Secure the wall bracket with the supplied plugs and screws.
- Mount the reelhousing by aligning the holes in the bracket and reel and insert the pivot bar.
- Attach the tap fitting to your tap.

INSTRUCTIONS FOR USE

- The hose reel has a built-in click lock.
- When the hose is pulled out to the desired length, release the hose, which is now locked.
- If you want more length, repeat step 2.
- When you want the hose rolled up, give the hose a short sharp pull and you will feel the hose automatically retract.

NOTE!

- To retract the hose safely, hold the hose while walking towards the drum. Letting go of the hose can result in personal injury. Do not try to force the direction in which the hose is rolled up. Let the automatic system in the reel control it.
- When you have finished watering, switch off the water and empty the hose before pulling the hose back.

WARNING!

- When the hose has been pulled out so far that the warning indicator is visible, do not pull the hose with excessive force, as this can damage the joints inside the reel.



MAINTENANCE AND CARE

- Do not expose the hose to very high or very low temperatures for extended periods of time. High temperatures can damage the hose and cause it to crack, and low temperatures can cause the hose to lose its flexibility, making it difficult to retract.
- Do not use chemicals or other substances with this hose, such as acetone, alcohol, lactic acid, etc. The use of these chemicals will damage the hose and invalidate the warranty.
- Do not immerse the reel in water to clean it. Keep the hose clean by wiping it with a damp cloth when it is fully extended.
- Mount the reel in a sheltered and shaded location to extend the expected lifetime and to ensure a maximum period of trouble-free operation.
- When not using the hose reel for extended periods of time, it is best to store it in a garage, shed or other dry storage locations. Place out of reach of children.