

Elma Thermo X50 Termisk Pocket kamera

256x192 pixel, -20...400°C



Elma Thermo X50 er et smart kompakt termisk lomme-kamera, med en opløsning på hele 256x192 pixel = 49.152 pixels. Kameraet er super nemt at betjene med peg-og-skyd funktionalitet, fixed-fokus og uden en masse komplicerede indstillinger. Thermo X50 tager et termisk billede sammen med et 2MP visuelt billede, og gemmer begge billederne på SD-kort i kameraet. Billederne kan overføres til PC via et USB-C kabel, eller ved at sætte SD-kortet i PC'en - en iOS eller Android app kan gratis downloades hvor du normalt henter dine apps, og billederne kan overføres trådløst til en Smartphone eller Tablet via Wi-Fi.

Du kan gratis downloade en brugervenlig analyse- og rapportsoftware på vores hjemmeside, og med Thermo X50 er det nemt at dokumentere temperaturrelaterede arbejdsopgaver på professionel vis - uden den store investering, og uden at have stor erfaring i termografiens mysterier. Det indbyggede opladelige Li-ion batteri oplades via USB-C - oplader kan købes separat, eller du kan bruge PC'en eller en standard Smartphone-lader med USB-C kabel.

Elma Thermo X50 leveres klar til brug i box med USB Type-C kabel, 32GB SD-kort, håndledsrem og dansk manual.

Tekniske Data:

Termografi

Termografisk opløsning:	256 px × 192 px
Termografisk måleområde:	-20 °C - 550 °C
Termografisk følsomhed:	0.04 °C
FOV:	56 ° × 42 °
IFOV:	
IR-område:	8 μm - 14 μm
Optisk fokus:	Fixed
Nærfokus:	
Digital zoom:	[x
Level/span:	Auto, Manuel
Billedtilstand:	Termografisk, Fusion, PIP, Blend, Visuel
Billedopdatering:	25 Hz
Udformning:	Lommestørrelse
Anvendelsesområde:	Feilfinding

Termografi, funktioner m.m.

Videoptagelse:	Termografisk
Kamera	
Visuel opløsning:	2 MP
Nærfokus:	
Display	
Display:	Farveskærm, berøringsfølsom
Hukommelse, intern	
Intern:	
Kommunikation	
Kommunikation:	USB,Wi-Fi
Software	
Software:	Windows (inkl.)
Mobilapp	
Mobilapp:	Android,iOS (inkl.)
Batteri	
Batteri:	Li-ion
Dimensioner	
H x B x D:	87 mm x 133 mm x 24 mm
Vægt	
Nettovægt:	196 g

Tilbehør**EAN**

200301

EL-NR**Produkt**

Kalibrering af termokamera (< 320x240) 3 pkt.