




Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett gulvstående toalett



Eksempelbilde



BRUKSFORMÅL

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

EGENSKAPER

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Gulvstående
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn

- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Lydisolering formontert
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Med integrert synlig systerne
- Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen
- Toalettsskylt kan utløses med fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C

Vanntemperaturområde	34–40 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 / 4 l
Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Ja
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Nei
Med orienteringslys	Nei
Med tørkefunksjon	Ja

LEVERINGSOMFANG

- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell
- Vanntilkoplingssett med hjørneventil R 1/2"

TILBEHØR

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean

- Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk

INFO

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse W	Inngangsstrøm	Quick-Release-Funktion
146.240.11.1 Ny	1387227	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank Kledning sistene: hvit / Høytrykkslaminatplate	40	44	59	I	2000	Ja, toalettsete og toalettlokk
146.240.SI.1 Ny	1387228	Toalettskål: hvit / KeraTect Front: hvit / Glass Designdeksel: hvit / Blank Endepanel: hvit / Høytrykkslaminatplate	40	44	59	I	2000	Ja, toalettsete og toalettlokk

Nye artikler tilgjengelige fra 01.04.2025