

Ecatalogue



PLEXO55 LEGRAND

PLEXO55 Schuko stikkontakt fortrådet 16A 4 modul
grå

REF. 69742L | EAN. 3414971882232

PLEXO55 fra Legrand tilbyder robust beskyttelse med IP55-klassificering, ideel til krævende miljøer. Den er vand- og støvtæt, nem at installere og har et moderne design, der sikrer holdbarhed og pålidelighed både indendørs og udendørs.

[> Produktsiden](#)

Beskrivelse

PLEXO55 fra Legrand tilbyder robust beskyttelse med IP55-klassificering, ideel til krævende miljøer. Den er vand- og støvtæt, nem at installere og har et moderne design, der sikrer holdbarhed og pålidelighed både indendørs og udendørs.

Tekniske egenskaber

Model	Stikkontakt CEE 7/3 (type F)
Parallell omkobling N-neutral	Nej
Beskyttende kontakt	Andet
Antal aktive stifter (runde)	4
Antal aktive stifter (flad)	0
Antal aktive kontakter (kvadratisk)	0
Sammenbygning	Grundelement med dækkappe
Med signallampe	Nej
Antal USB-A porte	0
Antal USB-C porte	0
Antal stikkontakter	2
Antal moduler (modulsystem)	4
Antal stikkontakter omskiftelig	0
Antal faser	1
Påtryk/indikering	Beskyttelsesgrad (IP)
Tilslutningstype	Stikklemme
Med hængslet låg	Ja

Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk
Halogenfri	Ja
Overfladebeskyttelse	Ubehandlet
Type af overflade	Mat
Antibakteriel	Nej
Med sløjfefunktion	Nej
Med on/off-knap	Nej
Roterende central indsats	Nej
Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Frekvens	50-60 Hz
IP-Klasse	IP55
Slagfasthed	IK08
Bredde på enheden	155.55 mm
Højde på enheden	84.5 mm
Dybde på enheden	61.55 mm

Med forhøjet berøringsbeskyttelse	Ja
Tekst felt/label	Nej
Farve	Grå
RAL-nummer (beslægtet)	7046
Metallisk farve	Nej
Transparent	Nej
Aflåselig	Nej
Udkastmekanisme	Nej
Isoleret montering	Nej
Med funktionlys	Nej
Med orienteringlys	Nej
Overspændingsbeskyttelse	Nej
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
Med finsikring	Nej
Speciel strømforsyning	Ingen
Monteringsmetode	Påbygget
Befæstigelsestype	Montering med skrue

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistent	Nej
Understøtter IFTTT	Nej
Med Wifi repeater	Nej
Med indbygget bluetooth højttaler	Nej
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Ja
Drifttemperaturområde	-10-40 °C
Opbevaringstemperatur	-25-60 °C
Spændingstype	AC
Terminalmarkeringsindikation	Ja
Fabriksforrådet	Ja
Terminalkapacitet	1.5-2.5 mm²
Leder rækkefølge for tilslutning	Fleksibel eller stiv
Kernetværsnit	1.5-2.5 mm²
Rørdiameter til vægmonteret produkt	16-25 mm
Forbundet enhed	Nej

Dokument

Teknisk dokumentation

F03973EN-00.pdf | PDF (1.31Mo)

Certifikater

- MEEI-UP 69267307 002 | (1.25Mo)
- MEEI-UP 69267307 001 | (1.57Mo)
- AENOR-030/002645 | (0.59Mo)
- MEEI-UP 69267307 003 | (1.57Mo)
- OC / CB-FR_718712/M1 | (0.82Mo)
- VDE-40059394 | (0.44Mo)

CAD-filer

3D_LG-069742L.stp | IFC (4.45Mo)
BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)