

KeyGarage™ 737 Mini med bøjle

Seite 1 von 2



OP TIL OTTE NØGLER

Med vores KeyGarage™ Mini 737 får du mulighed for fleksibel og midlertidig overdragelse af nøgler, f.eks. til plejerservice eller ferieгæster.

KeyGarage™ Mini 737 med bøjle er en nem og enkel måde at udlevere op til otte nøgler. Udlejer du f.eks. dit sommerhus eller din ferielejlighed? KeyGarage gør det nemt at aflevere nøglerne på hvilket som helst tidspunkt på dagen eller natten. Det eneste, du skal gøre, er at fortælle dine гæster den firecifrede talkode, som du derefter nemt kan nulstille eller ændre til de næste гæster. Har du hyret plejerservice? Med talkoden kan plejepersonalet få adgang til husnøglerne og komme ind i lejligheden eller huset uden problemer eller nøgler. Nøgleboksen består af et robust metalhus. Låsen kan kun åbnes med den individuelt indstillede talkode. Et plastdæksel beskytter KeyGarage™ mod regn og snavs. Den fastgøres med en bøjle, f.eks. på et dørgreb.

Teknologier

- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med talhjul af plastik
- Individuel indstillelig 4-cifret kode
- Plastik klap beskytter talmekanismen mod fugt og snavs
- Til fastgørelse med bøjlen, fx på dørknoppen
- Kapacitet til op til 8 nøgler
- Husets udvendige mål: 95 x 62 x 38
- Plastik beklædt bøjle til beskyttelse mod ridser

KeyGarage™ 737 Mini med bøjle

Seite 2 von 2

Betjening og brug

- Til sikker opbevaring af nøgler og fx adgangskort med flere brugere
- Hurtig og enkel adgang til flere brugere (fx håndværkere, servicepersonale, feriegæster, biludlejning, flerfamiliehuse)
- Individuel indstillelig 4-cifret kode
- Til montering på væg enten indenfor eller udenfor
- Fastgørelse med bøjle på fx dørknopper, gelændere eller greb

Varianter

- Farve: sort-sølv
- 727: KeyGarage™ Til vægfastgørelse med skrueforbindelse

Tekniske oplysninger - KeyGarage™ 737 Mini med bøjle

Antal nøgler	8
Antal plastkort	0
Bredde a	65 mm
Bøjlebredde b	33 mm
Bøjlediameter d	10 mm
Bøjlehøjde c	43 mm
Dybde e	38 mm
Farve	sort-sølv
Højde f	150 mm
Samme nøgle	Nej
Vægt	438 g
EAN	4003318774546

Teknisk tegning

