

Dåse forfra Ø68/D62mm brandtæt+ 30-90min

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 9464-03 |
| EAN | 4013456578623 |
| Varenummer | 79.20.002.068 |

Tekniske data:

| | | |
|---|--------------------------------------|----|
| Monteringsmetode | Hulvæg | |
| Form | Rund | |
| Porte, formfaktor | Tilslutningsboks (rund/firkantet) | |
| Type | Enkelt | |
| Forsynet med drejebare ring | Nej | |
| Kan sammenkobles | Ja | |
| Monteret med | Ingen | |
| Diameter | 68 | mm |
| Længde | 68 | mm |
| Bredde | 68 | mm |
| Dybde | 60 - 60 | mm |
| For antal apparatindsatse | 1 | |
| Montering af apparat | Skrue | |
| Med skruer | Ja | |
| Husgennemføring ved udslagsblanket | Nej | |
| Husgennemføring gennem tætningsmembran | Ja | |
| Husgennemføring gennem dyse | Nej | |
| Husgennemføring gennem etapevis membran | Nej | |
| For rørdiameter | 25 mm | |
| Velegnet til kabel diameter | 0 - 13 | mm |
| Rørlukning | Nej | |
| Rørlåsning valgfri | Nej | |
| Indgang fra bagsiden | Ja | |
| Antal indføringer | 8 | |

Ret til ændringer forbeholdes

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiale | Plastik |
| Halogenfri | Ja |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Farve | Rød |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Dækselmodel | Ingen |
| Transparent dæksel | Nej |
| Dækselbesfæstigelse | Skruet |
| Plomberbar | Nej |
| Funktionsdygtighed | E 90 |
| Med afskærmning | Nej |
| Vindtæt | Ja |
| Max. ledertværsnit | 25 mm ² |
| Fastmonteret klemme | Nej |
| Loftkrogs befæstelse | Nej |
| Studs/mundstykke | Tunnelforgreningsrør |
| Specialanvendelse | Brandsikring |

Ret til ændringer forbeholdes